

HYCON HPP18V FLEX HYDRAULIKAGGREGAT



PRODUKTMERKMALE

Das HYCON HPP18V FLEX ist bei Anwendern von Hochleistungs-Diamantwerkzeugen zum Bohren und Schneiden von Beton äußerst beliebt.

Für Anwender, die einen Durchfluss von 20 bis 40 l/min für den Betrieb unserer größeren Trennsägen, der Ringsäge und größeren Hämmer benötigen und auch unter heißen klimatischen Bedingungen einsatzfähig.

Mit seiner großen Durchflussspanne ist das HPP18V FLEX für alle Werkzeuge geeignet – es wird in der Regel für Trennsägen, Diamantkettensägen, Ringsägen und andere 40 l/min-Werkzeuge verwendet.

Das HPP18V FLEX ist mit sowohl Elektro- als auch Handstart ausgestattet, wodurch es auch bei entladener Batterie gestartet werden kann.

HYDRAULIKAGGREGAT HPP18V FLEX

Artikelnr. HPP18V FLEX	2020018
Ölstrom l/min	1x20-40
Max. Druck (bar)	160
Motor	Vanguard 18 PS Benzin
Starter.	Handstart und elektrisch
Abmessungen: LxBxH, mm / Gewicht, kg	842x600x688 / 108
Schalldruckpegel 1m L _{PA} dB	89
Schalleistungspegel 1m L _{WA} dB	101



Sprechen Sie uns an, um mehr zu erfahren:
hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00

DAS HYCON-PRODUKTPROGRAMM

TRENN- UND RINGSÄGEN • KERNBOHRGERÄTE • PFAHLTREIBER • ABBAUHÄMMER • LEICHT- & SCHWERLAST-AUFBRECHHÄMMER
TAUCHPUMPEN • BOHRHÄMMER • UNTERWASSERAUSRÜSTUNG • BENZIN-, DIESEL- UND ELEKTRO-HYDRAULIKAGGREGATE



HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel. +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk



www.kw-hydraulik.de info@kw-hydraulik.de +49 3675 421980

VERTRIEB DURCH: