

FHP-2 Fußbetätigte Hydraulikpumpe Foot operated hydraulic pump

Hydraulikpumpe für doppeltwirkende Werkzeuge

- ☉ Robuste Leichtmetall-Kolbenpumpen (keine Kunststoffteile)
- ☉ Doppelkolbenhydraulik und automatische Umschaltung (Niederdruck – Hochdruck) bei 20 bar reduziert die nötige Anzahl an Pumphüben
- ☉ Sehr hohes Fördervolumen
- ☉ Druckeinstellung zwischen 250-1000 bar möglich (werksseitig)
- ☉ Umschaltung der Förderrichtung durch Handventil
- ☉ Schnellkupplungen Cejn Serie 115
- ☉ FHP-2-DM-M mit Manometer

Hydraulic pump for double acting tools

- ☉ Solid light weight piston pumps (no plastic parts)
- ☉ With two-stage hydraulic system with automatic changeover (low pressure - high pressure) at 20 bar reducing the number of pumping
- ☉ High delivery rate at quick feed rate position
- ☉ Pressure setting between 250-1000 bar possible (factory-provided)
- ☉ Changeover of the conveying direction by manual valve
- ☉ Quick couplers CEJN series 115
- ☉ FHP-2-DM-M with pressure gauge



Typ Type	Druck Pressure	Fördermenge / Hub Displacement / stroke	Ölmenge gesamt/nutzbar Oil volume total/useable	Abmessung Dimension mm	Gewicht Weight kg
FHP-2-DM	700 bar	17 / 1,7 cm ³	1,3 L / 0,9 L	1070x170x185	9,0
FHP-2-DM-M	700 bar	17 / 1,7 cm ³	1,3 L / 0,9 L	1070x210x185	8,6